

SISTEMA DRY26X/45X - ELEMENTI EXTRA

ELEMENTI AGGIUNTIVI PER APPLICAZIONE CON STRATO DI RIPARTIZIONE KN

Innovativo pannello di ripartizione del carico per posa diretta di piastrelle in ceramica e pietra naturale con colle super-elastiche a letto fluido. Realizzato con materiali inerti da riciclaggio tra cui poliestere (bottiglie in PET) e alluminio (lattine) offre nell'utilizzo dei sistemi DRY26-45 e ECO DRY nuove possibilità di applicazione. In particolare, la sua altissima conducibilità permette un funzionamento a bassissime temperature e tempi di inerzia inferiori a qualsiasi sistema di riscaldamento. Utilizzabile anche come fonoassorbente per pavimenti in legno flottante. L'introduzione di KN permette ora spessori di installazione uguali sia per il laminato flottante che per pavimenti in ceramica.



| | |
|------------------------------|--|
| Composizione | poliestere e alluminio |
| | 100% da riciclaggio |
| Dimensioni | 1150 x 600 mm |
| Peso | 5,2 Kg/m ² |
| Spessore | 5 mm |
| Abbattimento acustico | |
| con rivestimento ceramica | 19 dB (UNI EN ISO 140 - 8) |
| Misure min/max rivestimenti | 10x10 / 80x80 cm |
| Spessore minimo rivestimenti | 8-10 mm (in funzione della dimensione) |
| Resistenza all'umidità | inalterabile |
| Reazione al fuoco | E (EN 13501-1) |

| Codice | Descrizione | Confezione | u.m. |
|---------|--------------------------------------|------------|----------------|
| 250.400 | Strato di ripartizione del carico KN | 6,9 | m ² |
| 250.410 | Nastro per sigillatura KN | 120 | m |
| 250.414 | Nastro per sigillatura KN | 12 | m |

Strato di ripartizione
del carico KN



Colla EcoFix Mapei da utilizzare per l'incollaggio della lastra KN sul sistema.

| | |
|----------|-------|
| Quantità | 10 Kg |
|----------|-------|

| Codice | Descrizione | Confezione | u.m. |
|---------|--------------------|------------|------|
| 250.415 | Colla EcoFix Mapei | 10 | Kg |

Colla EcoFix

Colla poliuretanica monocomponente a presa rapidissima da utilizzare durante la posa per l'incollaggio delle curve e dei pannelli nelle zone perimetrali.



| | |
|----------|--------|
| Quantità | 0,5 Kg |
|----------|--------|

| Codice | Descrizione | Confezione | u.m. |
|---------|---|------------|------|
| 250.418 | Colla poliuretanica a presa rapidissima | 1 | pz |

Colla
poliuretanica

Listello perimetrale per rinforzo.



| | |
|------------|----------|
| Lunghezza | 120 cm |
| Profondità | 45 mm |
| Altezza | 26/45 mm |

| Codice | Descrizione | Confezione | u.m. |
|---------|--|------------|------|
| 250.650 | Listello perimetrale per rinforzo DRY 26 | 1 | pz |
| 250.660 | Listello perimetrale per rinforzo DRY 45 | 1 | pz |

Listello
perimetrale